



ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ - ПРЕМИУМ

# GS 2/62 EXT

МАКС. МОЩНОСТЬ    ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА    ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК    ЕМКОСТЬ БАКА

2400    2470    420    62  
Вт    ммН<sub>2</sub>O    м<sup>3</sup>/ч    л

МОЩНОСТЬ НАСОСА

90 Вт

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ САНИФИЛЬТР
- ▶ ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- ▶ НАДЕЖНЫЕ КЛИПСЫ
- ▶ НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
- ▶ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФЛОТАТОР И ВСТРОЕННАЯ ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА
- ▶ СЛИВНОЙ ШЛАНГ
- ▶ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ▶ ДВУСТАДИЙНЫЕ ТУРБИНЫ



## ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

## ИННОВАЦИИ



BLACK IS GREEN™



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАСОС IPC



ГИБКИЙ ШЛАНГ ИЗ НОВОГО МАТЕРИАЛА

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НАРУЖНОЙ БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



СЛИВНОЙ ШЛАНГ



НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР ДЛЯ КОВРА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		GS 2/62 EXT
Код		ASD015065
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки		влажная и сухая
Количество турбин		2x 2-стадийные
Мощность	Вт	2000-2400 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммН <sub>2</sub> O	2470
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	420
Емкость бака/материал	л	62/сталь
Емкость бака для моющего средства/тип	л	25/наружный
Длина кабеля	м	8,5
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	дБ (А)	74
Диаметр аксессуаров	мм	38
Мощность насоса	Вт	90
Производительность насоса	л/мин	1,8
Давление насоса	бар	3,5
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	550x600x960
Вес	кг	21

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: ТВFX01189  
ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 м  
Ø38 мм



КОД: SPPV28251  
НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ



КОД: SPPV28781  
НАСАДКА ДЛЯ КОВРА  
2 РАСПЫЛИТЕЛЯ  
Ø38 мм



КОД: FTDP28733  
ФИЛЬТР В СБОРЕ



## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: SPPV72118  
НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА  
4 РАСПЫЛИТЕЛЯ



КОД: SPPV72340  
НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР  
ATLANTA  
(ДЛЯ КОВРА И ПОЛА)



КОД: SPPV01837  
НАСАДКА-ЭКСТРАКТОР  
FLORIDA  
(ТОЛЬКО ДЛЯ КОВРА)

