



ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ - ПРЕМИУМ

GS 1/33 EXT

МАКС. МОЩНОСТЬ ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ЕМКОСТЬ БАКА

1200 2470 210 33
Вт ммН₂O м³/ч л

МОЩНОСТЬ НАСОСА

48 Вт



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ АЛЮМИНИЕВО-ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
- ▶ ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- ▶ НАДЕЖНЫЕ КЛИПСЫ
- ▶ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ▶ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФЛОТАТОР И ВСТРОЕННАЯ ПРОТИВОПЕННАЯ СИСТЕМА
- ▶ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ▶ ДВУСТАДИЙНАЯ ТУРБИНА

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОФИСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ИННОВАЦИИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ВНУТРЕННИЙ БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТЬ



ТЕЛЕЖКА С 2 ПЕРЕДНИМИ ВРАЩАЮЩИМИСЯ КОЛЕСИКАМИ И 2 БОЛЬШИХ ЗАДНИХ КОЛЕСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		GS 1/33 EXT
Код	ASD015062	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки	влажная и сухая	
Количество турбин	1x 2-стадийная	
Мощность	Вт	1000 - 1200 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммН ₂ O	2470
Воздушный поток	м ³ /ч	210
Емкость бака/материал	л	33/сталь
Емкость бака для моющего средства/тип	л	11/внутренний
Длина кабеля	м	8,5
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	дБ (A)	72
Диаметр аксессуаров	мм	36
Мощность насоса	Вт	48
Производительность насоса	л/мин	0,8
Давление насоса	бар	2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	380x380x650
Вес	кг	12,0

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: ТВFX01198
ГИБКИЙ ШЛАНГ 2 м
Ø36 мм



КОД: SPPV28251
НАСАДКА ДЛЯ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ Ø36 мм



КОД: SPPV72123
НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА И
КОВРА



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: FTDP87147
ФИЛЬТР В СБОРЕ



КОД: SPPV28430
ЩЕТКА ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ Ø36 мм



КОД: SPPV28242
ПЛОСКАЯ НАСАДКА
Ø36 мм



КОД: SPPV28243
КРУГЛАЯ ЩЕТКА Ø36 мм



КОД: MPVR00141
МАЛАЯ НАСАДКА Ø36 мм



КОД: SPPV72266
ХРОМИРОВАННАЯ
НАСАДКА ДЛЯ КОВРА
1 РАСПЫЛИТЕЛЬ
Ø36 мм

