



## 5000 4T 10W-40

**Моторное масло для мотоциклов.  
Технология HC-TECH®.**

### Применение

Дорожные и внедорожные мотоциклы, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, оснащенные системой очистки выхлопных газов: каталитические конверторы, подвод воздуха в выпускной тракт...

Прочее применение: мотоциклы без каталитических конверторов, мотовездеходы, мопеды...

### Характеристики

**Стандарты** API SL / SJ / SH / SG

**Спецификации** JASO MA2 under N° M033MOT110

### Защита

Масло усилено основой HC-Tech®, для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности коробки переключения передач.

Оптимальное содержание фосфора и серы (менее 1200 ppm в соответствии со стандартом JASO MA2) обеспечивает правильное функционирование систем нейтрализации отработавших газов.

### Комфорт

Классификация JASO (Японская организация автомобильных стандартов) предлагает особый стандарт для мотоциклов с 4-тактным двигателем — JASO T 903, подразделяющийся на три категории MA, MA1 и MA2. JASO MA2 отличается высоким коэффициентом трения, что обеспечивает четкость работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

### Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

### Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Желтый
Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,870 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	100 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	15,3 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	156
Температура застывания, ASTM D97:	-33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92:	226°C / 438,8°F
Щелочное число, ASTM D2896:	7 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.  
MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

03.06.2013