


1 Подготовка

1 
Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети, затем подключить батареи к машине.


2 
Установить аксессуары (щетку / приводные диски).

3 
Установить осушитель до щелчка механизма держателя. Установить всасывающие шланги.


4 
Заполнить бак чистой водой. Использовать систему TASKI IntelliDose для подачи моющего раствора или см. п.5.


5 
Либо при помощи мерного стакана отмерить необходимое количество моющего средства и добавить в бак.

6 Эксплуатация

6 
Отпустить ножной стояночный тормоз.

7 
Включить функцию всасывания.


8 
Включить и отрегулировать уровень подачи моющего раствора.

9 
Опустить щеточный блок.


10 
Приступить к очистке пола.

11 Обслуживание

11 
Слить баки для чистой воды и грязного раствора.


12 
Очистить от мусора и промыть проточной водой баки для чистой воды и грязного раствора.

13 
Снять и промыть фильтр тонкой очистки.


14 
Промыть фильтр и сенсор.

15 
Снять щетки, очистить и промыть их, затем высушить на воздухе.

16 
Снять осушитель, промыть его под проточной водой, высушить на воздухе.

17 
Протереть корпус машины влажной салфеткой.

18 
Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции.

19 
Отключить батареи от машины, затем подключить кабель зарядного устройства батарей к электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

