



MoCool **ПРИСАДКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ** **СНИЖАЕТ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГАТЕЛЯ** **НА 15°C** **ОБЛЕГЧАЕТ ТЕПЛООБМЕН В СИСТЕМЕ** **ОХЛАЖДЕНИЯ** **КОНЦЕНТРАТ**

Применение

Применяется в любой жидкостной системе охлаждения мотоцикла, автомобиля, ATV ... где наблюдается перегрев при сложных условиях движения или спортивных соревнованиях, для снижения рабочей температуры двигателя.

ВНИМАНИЕ:

- Некоторые технические регламенты соревнований запрещают применение охлаждающих жидкостей за исключением воды. Необходимо уточнить правила соревнований перед применением MoCool. Компания Motul не несет ответственности в случае дисквалификации при неправомерном применении препарата. MoCool не обладает свойствами защиты двигателя от размораживания.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Позволяет снизить рабочую температуру двигателя на 15°C:

Облегчает теплообмен в системе охлаждения, улучшает работу системы охлаждения.

Обладает антикоррозионными свойствами.

Рекомендуется для двигателей, изготовленных из магниевых и алюминиевых сплавов и содержащих в системе охлаждения металлические, медные, бронзовые и латунные элементы.

Защита помпы, предотвращение кавитации.

Не агрессивно по отношению к материалам прокладок и патрубков.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL MoCool это концентрированная охлаждающая жидкость предназначенная для разбавления дистиллированной водой и использования в качестве охлаждающей жидкости.

Смешать с водой в соотношении 20:1 (5%).

Не использовать в чистом виде.

Смешивается с большинством низкотемпературных охлаждающих жидкостей.

СВОЙСТВА

Цвет - пурпурный

Плотность при 20°C/68°F ASTM D1122 - 1.058

Водородный показатель PH ASTM D1187 - 9.4