






## SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 2 Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

### 3 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»

### 4 Складные ножки

- Переключение с обычного режима работы до



## SP 6 Flat Inox

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-505.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060446	
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 14000
Температура подачи, макс.	°С	35
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Макс. глубина погружения	м	7
	s	15
	мм	1
Всасывание до	мм	1
Соединительная резьба	G1 1/2	
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10
Масса (без принадлежностей)	кг	5,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	238 × 287 × 356

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Выключатель на насосе
Откачка практически "досуха"	■
Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

