





## SP 2 Flat

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насоса в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

### 3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

### 4 Складные ножки

- Переключение с обычного режима работы до



## SP 2 Flat

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Температура подачи, макс.	°C	35
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Макс. глубина погружения	м	7
	мм	1
Всасывание до	мм	1
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10
Масса (без принадлежностей)	кг	3,81
Размеры (Д × Ш × В)	мм	227 × 240 × 262

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разьему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

# SP 2 Flat 1.645-501.0

**KÄRCHER**



								№ для заказа	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>											
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0								Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>											
Комплект плоского шланга	3	2.997-100.0								Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>											
Входной фильтр для погружных насосов, малый	5	2.997-201.0								Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# SP 2 Flat 1.645-501.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.