



ПЫЛЕСОСЫ - ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ - ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

# GS 3/78 CYC

МАКС. МОЩНОСТЬ    ВЫСОТА ВОДЯНОГО СТОЛБА    ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК    ЕМКОСТЬ БАКА

3500    2230    765    78  
Вт    ммН<sub>2</sub>O    м<sup>3</sup>/ч    л



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ИННОВАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- ▶ НАДЕЖНЫЕ КЛИПСЫ
- ▶ НЕЗАВИСИМЫЕ ТУРБИНЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
- ▶ ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ТЕЛЕЖКА
- ▶ МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ
- ▶ СЪЕМНЫЙ БАК И ПРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
- ▶ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
- ▶ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

## ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

## ИННОВАЦИИ



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



СЪЕМНЫЙ БАК



HEPA-КАРТРИДЖ



СИСТЕМА "ЦИКЛОН"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		GS 3/78 CYC
Код	ASD015516	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип уборки	сухая	
Количество турбин	3	
Мощность	Вт	3400-3500 макс.
Напряжение	В	220-240
Высота водяного столба	ммН <sub>2</sub> O	2230
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	765
Емкость бака/материал	л	78/сталь
Длина кабеля	м	8,5
Площадь фильтрующей поверхности	см <sup>2</sup>	2260
Уровень давления звука (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	дБ (A)	76
Диаметр аксессуаров	мм	50
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	680x620x1110
Вес	кг	33

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД: MPVR28723  
ФИКСИРУЮЩЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО



КОД: FTDP28843  
КАРТРИДЖ НЕРА Н13 2.260 см<sup>2</sup>



КОД: -  
МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ 12 л



КОД: ТВФХ01270  
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 5 м Ø50 мм



## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: KTRI04795  
МЕШОК ИЗ МИКРОФИБРЫ-КОМПЛЕКТ ИЗ 10 шт.



X10

КОД: SPPV49597  
РЕЗИНОВАЯ ПЛОСКАЯ НАСАДКА Ø50 мм



КОД: LAFN49581  
АЛЮМИНИЕВООЕ ДВОЙНОЕ КОЛЕНО В СБОРЕ Ø50 мм



КОД: SPPV01960  
ЩЕТКА СО ЩЕТИНОЙ Ø50 мм



КОД: KTRI05290  
НАБОР ТОКОПРОВОДЯЩИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 2 ОПЕРАТОРОВ Ø38/60 мм



КОД: ТВФХ00933  
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ 10 м Ø50 мм

