

1 Подготовка

Отключить кабель зарядного устройства батарей от электросети. Проверить штекер разрыва цепи. Включить машину с помощью ключа зажигания.

Заполнить синий бак чистой водой. Либо использовать Сервисную Станцию для заполнения бака готовым моющим раствором. Либо использовать систему TASKI Intelli-Dose для подачи моющего средства непосредственно на щетку.

Или отмерить необходимое количество моющего средства с помощью дозирующего стакана и добавить в бак с чистой водой. Затем поместить всасывающий шланг (с фильтром) внутрь бака.

Установить осушитель: расположить его строго под держателем, затем опустить держатель вниз до щелчка.

Установить щетки (щетки движутся сбоку по направляющим) - при конечном положении щеток раздается щелчок.

Включить машину поворотом ключа зажигания на приборной панели в положение START (затем ключ автоматически вернется в положение "I").

Нажать кнопку START для начала работы. Все функции очистки начнут работать автоматически.

Дополнительно
Дополнительно вручную отрегулировать уровень подачи моющего раствора (выделено желтым) и уровень давления щеток (выделено красным) с помощью кнопок '+' или '-'.

Вручную включить функции при необходимости:

- функция всасывания (выделено синим)
- удаление пятен (..... красным)
- снижение скорости (..... желтым)

Эксплуатация
Приступить к очистке пола. По окончании уборки нажать кнопку STOP, затем выключить машину поворотом ключа.

11 Обслуживание

Слить бак с грязным раствором с помощью сливного шланга. Для уменьшения потока воды сжать резиновый шланг.

Снять и прочистить желтый сетчатый фильтр для крупного мусора.

Снять и прочистить мягкий бак для чистой воды, затем высушить его на воздухе. Промыть бак для грязного раствора.

Прочистить фильтр чистой воды.

Прочистить всасывающий фильтр.

Снять моющие щетки, освободив желтый рычаг и аккуратно потянув за щетки. Промыть их и высушить на воздухе.

Снять осушитель, нажав на пружины в центре. Промыть осушитель под проточной водой, затем высушить на воздухе.

Протереть корпус машины влажной салфеткой.

Хранить машину с приоткрытой крышкой для обеспечения вентиляции (в качестве упора можно использовать дозирующий стакан).

Выключить машину (перевести ключ зажигания в положение '0'), затем подключить зарядное устройство к электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

